

[illegible]

杆型	1 / 2S-10 (10米)	塔高: 9	塔数: 9
观测目标号	低压单回50m ² 及以下导线	低压单回50m ² 及以下导线	
<p style="text-align: center;">单 塔 图</p>			

中国电力出版社
 北京·西便门大街2号
 邮政编码: 100045
 电话: 63786781
 电报挂号: 2634
 发行人: 王德成
 编辑: 李俊卿
 校对: 李俊卿
 封面设计: 李俊卿
 印刷: 北京新华印刷厂
 印张: 1
 字数: 10千字
 定价: 0.50元

序号	名 称	材 料	规格	单位	数量	备注
1	圆钢	Q235	Φ100	根	1	
2	圆钢	Q235	Φ100	根	1	
3	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
4	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
5	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
6	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
7	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
8	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
9	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
10	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
11	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
12	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
13	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
14	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
15	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
16	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
17	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
18	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
19	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
20	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
21	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
22	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
23	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
24	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
25	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
26	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
27	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
28	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
29	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
30	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
31	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
32	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
33	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
34	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
35	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
36	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
37	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
38	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
39	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
40	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
41	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
42	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
43	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
44	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
45	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
46	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
47	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
48	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
49	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
50	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
51	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
52	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
53	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
54	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
55	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
56	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
57	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
58	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
59	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
60	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
61	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
62	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
63	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
64	圆钢	Q235	Φ100	根	4	
65	圆钢	Q235	Φ10			

The drawing shows a mechanical assembly with a base plate and a vertical component. Dimensions are given in millimeters (mm). The base plate has a total width of 150 mm and a height of 50 mm. The vertical component has a diameter of 456 mm and a height of 606 mm. The assembly is shown in a cross-sectional view.

Figure 1: Assembly Drawing

Dimensions: 150, 50, 456, 606.

Figure 2: Parts List

序号	代号	名称	数量	备注
1	1	底座	1	
2	2	底座	1	
3	3	底座	1	
4	4	底座	1	
5	5	底座	1	
6	6	底座	1	
7	7	底座	1	
8	8	底座	1	

Technical drawing showing a mechanical assembly with dimensions and a table.

Dimensions:

- Overall width: 957
- Overall height: 809
- Top section width: 456
- Top section height: 608
- Bottom section width: 456
- Bottom section height: 150
- Internal width: 507
- Internal height: 517
- Internal width (left): 400
- Internal width (right): 150
- Internal height (left): 50
- Internal height (right): 50

Table:

图例	名称	数量	备注
1	螺栓	4	
2	螺母	4	
3	垫圈	4	
4	垫圈	4	
5	垫圈	4	
6	垫圈	4	
7	垫圈	4	
8	垫圈	4	
9	垫圈	4	
10	垫圈	4	
11	垫圈	4	
12	垫圈	4	
13	垫圈	4	
14	垫圈	4	
15	垫圈	4	
16	垫圈	4	
17	垫圈	4	
18	垫圈	4	
19	垫圈	4	
20	垫圈	4	
21	垫圈	4	
22	垫圈	4	
23	垫圈	4	
24	垫圈	4	
25	垫圈	4	
26	垫圈	4	
27	垫圈	4	
28	垫圈	4	
29	垫圈	4	
30	垫圈	4	
31	垫圈	4	
32	垫圈	4	
33	垫圈	4	
34	垫圈	4	
35	垫圈	4	
36	垫圈	4	
37	垫圈	4	
38	垫圈	4	
39	垫圈	4	
40	垫圈	4	
41	垫圈	4	
42	垫圈	4	
43	垫圈	4	
44	垫圈	4	
45	垫圈	4	
46	垫圈	4	
47	垫圈	4	
48	垫圈	4	
49	垫圈	4	
50	垫圈	4	
51	垫圈	4	
52	垫圈	4	
53	垫圈	4	
54	垫圈	4	
55	垫圈	4	
56	垫圈	4	
57	垫圈	4	
58	垫圈	4	
59	垫圈	4	
60	垫圈	4	
61	垫圈	4	
62	垫圈	4	
63	垫圈	4	
64	垫圈	4	
65	垫圈	4	
66	垫圈	4	
67	垫圈	4	
68	垫圈	4	
69	垫圈	4	
70	垫圈	4	
71	垫圈	4	
72	垫圈	4	
73	垫圈	4	
74	垫圈	4	
75	垫圈	4	
76	垫圈	4	
77	垫圈	4	
78	垫圈	4	
79	垫圈	4	
80	垫圈	4	
81	垫圈	4	
82	垫圈	4	
83	垫圈	4	
84	垫圈	4	
85	垫圈	4	
86	垫圈	4	
87	垫圈	4	
88	垫圈	4	
89	垫圈	4	
90	垫圈	4	
91	垫圈	4	
92	垫圈	4	
93	垫圈	4	
94	垫圈	4	
95	垫圈	4	
96	垫圈	4	
97	垫圈	4	
98	垫圈	4	
99	垫圈	4	
100	垫圈	4	

1. 型号	10kV
2. 最大运行电压	10kV
3. 最大雷电流	30kA
4. 最大雷电流	17.5kA
5. 材料	Q235
6. 总重量	13.2kg
7. 图号	1

材料		规格		数量		备注	
序号	名称	规格	单位	数量	规格	单位	备注
1	Φ10 圆钢	Φ10	只	4			
2	Φ12 圆钢	Φ12	只	4			
3	Φ16 圆钢	Φ16	只	4			
4	Φ20 圆钢	Φ20	只	4			
5	Φ25 圆钢	Φ25	只	4			
6	Φ30 圆钢	Φ30	只	4			
7	Φ35 圆钢	Φ35	只	4			
8	Φ40 圆钢	Φ40	只	4			
9	Φ45 圆钢	Φ45	只	4			
10	Φ50 圆钢	Φ50	只	4			
11	Φ55 圆钢	Φ55	只	4			
12	Φ60 圆钢	Φ60	只	4			
13	Φ65 圆钢	Φ65	只	4			
14	Φ70 圆钢	Φ70	只	4			
15	Φ75 圆钢	Φ75	只	4			
16	Φ80 圆钢	Φ80	只	4			
17	Φ85 圆钢	Φ85	只	4			
18	Φ90 圆钢	Φ90	只	4			
19	Φ95 圆钢	Φ95	只	4			
20	Φ100 圆钢	Φ100	只	4			
21	Φ105 圆钢	Φ105	只	4			
22	Φ110 圆钢	Φ110	只	4			
23	Φ115 圆钢	Φ115	只	4			
24	Φ120 圆钢	Φ120	只	4			
25	Φ125 圆钢	Φ125	只	4			
26	Φ130 圆钢	Φ130	只	4			
27	Φ135 圆钢	Φ135	只	4			
28	Φ140 圆钢	Φ140	只	4			
29	Φ145 圆钢	Φ145	只	4			
30	Φ150 圆钢	Φ150	只	4			
31	Φ155 圆钢	Φ155	只	4			
32	Φ160 圆钢	Φ160	只	4			
33	Φ165 圆钢	Φ165	只	4			
34	Φ170 圆钢	Φ170	只	4			
35	Φ175 圆钢	Φ175	只	4			
36	Φ180 圆钢	Φ180	只	4			
37	Φ185 圆钢	Φ185	只	4			
38	Φ190 圆钢	Φ190	只	4			
39	Φ195 圆钢	Φ195	只	4			
40	Φ200 圆钢	Φ200	只	4			
41	Φ205 圆钢	Φ205	只	4			
42	Φ210 圆钢	Φ210	只	4			
43	Φ215 圆钢	Φ215	只	4			
44	Φ220 圆钢	Φ220	只	4			
45	Φ225 圆钢	Φ225	只	4			
46	Φ230 圆钢	Φ230	只	4			
47	Φ235 圆钢	Φ235	只	4			
48	Φ240 圆钢	Φ240	只	4			
49	Φ245 圆钢	Φ245	只	4			
50	Φ250 圆钢	Φ250	只	4			
51	Φ255 圆钢	Φ255	只	4			
52	Φ260 圆钢	Φ260	只	4			
53	Φ265 圆钢	Φ265	只	4			
54	Φ270 圆钢	Φ270	只	4			
55	Φ275 圆钢	Φ275	只	4			
56	Φ280 圆钢	Φ280	只	4			
57	Φ285 圆钢	Φ285	只	4			
58	Φ290 圆钢	Φ290	只	4			
59	Φ295 圆钢	Φ295	只	4			
60	Φ300 圆钢	Φ300	只	4			

2长孔 Φ18x18

250 540 250
50 50
100 400 1000
400 700 400

250 540 250
50 50
100 400 1000
400 700 400

250 540 250
50 50
100 400 1000
400 700 400

上海新南力汽车零部件有限公司		图号: 9.155602.1.445		比例: 1:1	
设计	审核	制图	校对	工艺	材料
日期	日期	日期	日期	日期	日期
材料: 16Sx38Z.70x70 重量: 9.155602.1.445g 要求: 加工完成后必须热处理					

电石100#咬合体

200#混凝土填实

电石泥胶浆嵌筑

咬合杆

300

200

500

1200

600

300

300

300

300

1380